

SCHÜTTGUTANHÄNGER,

Baureihe RNT

DUNAV

Maschinentyp: Transportanhänger
Anwendbarkeit: Einfacher Dreiseitenkipper
Arbeitsorgane: - Eingebaute Überladeschnecke mit Hydraulikantrieb;
 - 3-Seiten-Kippaufbau zum Entladen mit Hydraulikantrieb.

Sicherung: Das Bremssystem wird automatisch betätigt, im Falle einer Notabschaltung auf dem Trichter vom Traktor.
Bearbeitungsgänge: Transport von Bau- und Landwirtschaftlichen Gut, Beladen von Sämaschinen und Düngestreuern.

Technische Charakteristik		RNT 6	RNT 14	RNT 14T	RNT 17	RNT 17T	RNT 19	RNT 19T	RNT 20	RNT 26	RNT 30	RNT 45	
Empfohlene Traktorleistung	PS	60	100	100	130	130	150	150	150	150	180	200	
Nutzlast	kg	6 000	10 000	10 000	13 000	13 000	14 500	14 500	14 000	18 600	22 000	33 000	
Eigengewicht	kg	2 550	3 450	3 450	4 780	4 780	5 000	5 000	6 111	7 600	7 920	12 000	
Gesamtgewicht	kg	8 550	13 450	13 450	17 780	17 780	19 500	19 500	20 111	26 200	29 920	45 000	
Außenabmessungen	Länge	m	4,59	6,2	7,02	6,65	7,02	6,65	7,02	8,3	8,967	8,967	11,080
	Breite	m	2,33	2,33	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,42	2,42	2,42	2,45
	Höhe mit Grundbordwänden und mit Aufsätzen	m	1,58 / 2,08	1,8 / 2,4	2,90	2,75	2,90	2,95	3,10	2,3 / 2,9	2,3 / 2,9	2,3 / 3,1	3,9
Ladekiste-abmessungen	Länge	m	3,316	4,25	5,05	5,05	5,05	5,05	5,888	7,130	7,130	8,942	
	Breite	m	2,12	2,22	2,30	2,30	2,30	2,30	2,316	2,316	2,316	2,396	
	Höhe mit Grundbordwänden und mit Aufsätzen	m	0,5 / 1,0	0,6 / 1,2	0,6 / 1,2	0,8 / 1,4	0,8 / 1,4	0,8 / 1,6	0,8 / 1,6	0,8 / 1,4	0,8 / 1,4	0,8 / 1,6	0,8/0,8/0,4/2
Aufbauvolumen	m ³	6,85	11,3	11,3	16,5	16,5	18,5	18,5	18	22	26	42	
Ladehöhe	m	1,086	1,2	1,2	1,5	1,35	1,5	1,35	1,4	1,4	1,4	1,548	
Aufhängung, Achsenanzahl	Stück	1	2	2 -Tandem	2	2 -Tandem	2	2 -Tandem	2	3	3	4	
Reifengröße		400 / 60-15,5" 18/22 PR		12,5/80-18	385 / 65 – 22,5"			425 / 65 – 22,5"					
Felgenreife		13.00 x 15,5"		11 x 18"	11,75 x 22,5"			13 x 22,5"					
Entladerichtung		Nach drei Seiten						Nach zwei Seiten					
Kippwinkel der Ladekiste	Seitwärts	deg						45°					
	Rückwärts	deg						45°					
Benötigter Druck zum Entladen der max. Last	bar							200					
Bremssystem	Betriebsbremse	Zweikreisbrem-sanlage		Zweikreisbremsanlage an beide Achsen				Zweikreisbremsanlage an dritte / vierten Achsen					
	Feststellbremse							Mechanische, Handbremse					
Maximale Transportgeschwindigkeit	km/h							40					
Innendurchmesser der Deichselöse	mm	Ø 40						Ø 50					

RNT 6



RNT 14



RNT 20



RNT 26 - mit Planenabdeckung



RNT 14T

