



# ANGEBAUTE - MESSERWALZE,

- Maschinentyp:** Messerwalze, Feldhacker.
- Anwendbarkeit:** Schneidet, zerkleinert und legt Pflanzenreste oberflächennahe ab. Am besten geeignet für Sonnenblumen und Raps.
- Arbeitsorgane:**
- Schneiderrotoren 2, 3 oder 4 Stück;
  - Schneidmesser 65 x 8 mm.

# Baureihe RL

# GRIZZLY

- Sicherung:** Speziell gehärtete Messer.
- Bearbeitungsgänge:** Verkleinerung der Pflanzenreste auf der Bodenoberfläche ohne Entrindung der Wurzeln. Die Wurzeln bleiben im Boden erhalten, die Stickstoffverluste werden minimiert.

Technische Charakteristik		RL 250 EU	RL 250 D EU	RL 255	RL 255 D	RL 300 EU	RL 300D EU	RL 324	RL 324 D	RL 424	RL 424 D								
Empfohlene Traktorleistung	PS	50 – 70	50 – 70	50 – 70	50 – 70	50 – 70	60 – 80	50 – 70	60 – 80	70 – 90	70 – 90								
Arbeitsbreite	m	2,54	2,54	2,54	2,54	2,98	2,98	3,15	3,15	4,20	4,20								
Transportbreite	m	2,54	2,54	2,86	2,86	2,98	2,98	3,52	3,52	4,57	4,57								
Transporthöhe	m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5								
Transportlänge	m	0,89	1,29	0,89	1,29	0,89	1,2	0,89	1,2	0,89	1,29								
Arbeitsorgane Schneiderrotoren	Stück	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2								
Arbeitsorgane Schneidmesser	Stück	30	60 ( 2 x 30 )	30	60 ( 2 x 30 )	30	60 ( 2 x 30 )	30	60 ( 2 x 30 )	40	80 ( 2 x 40 )								
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	15 - 20																	
Ankopplung am Traktor		Dreipunktsystem Kat.II oder Kat. III					Dreipunktsystem Kat.III												
Gewicht der Maschine	t	0,74	1,35	0,76	1,2	0,83	1,51	0,92	1,48	1,09	1,84								
Optionen / MASCHINEN - MODIFIKATIONEN				RL 255 P	RL 255 DP			RL 324 P	RL 324 T	RL 324 PT	RL 324 DP	RL 324 DT	RL 324 DPT	RL 424 P	RL 424 T	RL 424 PT	RL 424 DP	RL 424 DT	RL 424 DPT
Zusatzgewichte	t			-	-			-	1,52	-	-	2,05	-	-	2,3	-	-	3,05	-
Stützrad	t			0,93	1,45			1,13	-	-	1,69	-	-	1,27	-	2,48	2,0	-	-
Stützrad mit Gewicht	t			-	-			-	-	1,73	-	-	2,3	-	-	-	-	-	3,21
Reifengröße								10,0 / 75 15,3" 14PR											

RL 255



RL 424D

RL 324



RL 324 / 424 D / P / T

