

FUTTERANHÄNGER,

Maschinentyp:

Landwirtschaftsmaschine.

Anwendbarkeit:

Anhänger zum sammeln und verteilen von Getreide

Arbeitsorgane:

- eingebauter Wendelförderer, rotierend mit einer Drehzahl von 540 U/min;
-2 Achsen mit Zweikreisbrems Anlage.

Baureihe RF

Sicherung:

Kardanwelle mit Sicherheitskupplung.
Das Bremssystem wird automatisch aktiviert, wenn der Bunker im Notfall vom Traktor getrennt wird.

Durchgeführte Operationen: Beladen von Sämaschinen und Futtertransport.

KAMCHIA

Technische Charakteristik			RF 11
Empfohlene Traktorleistung	PS		100
Bunkervolumen	m ³		11
Umladeleistung	m ³ / min		0,2
Bunkerabmessungen	Länge	mm	4 500
	Breite	mm	2 400
Befüllhöhe des Bunkers	mm		2 880
Überladehöhe	mm		6 500
Aufhängung, Achsenanzahl	Stück		2
Drehgeschwindigkeit der Schnecke	rpm		540
Durchmesser der Innen- / Außenschnecke	mm		125 / 160
Pneumatisches Bremssystem			ja
Reifengröße			400 / 60 – 15,5“
Eigengewicht	kg		3 380
Gesamtgewicht	kg		12 000

