

HACKMASCHINE FÜR REIHENKULTUREN,

Baureihe OK

Maschinentyp: Hackkultivator.
Anwendbarkeit: Zwischenreihenbearbeitung von Frühjahrskulturen, Häufeln.
Arbeitsorgane: Kultivator Zinken 32 x 12 mm. für **OK 2L, 4L, 4LT** – 42 x 12 mm.

Sicherung: Gefederte Grubberzinken, Schare aus Federstahl, Pflanzenschutzscheiben.
Bearbeitungsgänge: Zwischenreihenbearbeitung von Frühjahrskulturen, mit oder ohne Häufeln. Gleichzeitige Anwendung von körnigem oder flüssigem Stickstoffdünger für die Pflanzenernährung.

Technische Charakteristik		OK 2 L	OK 4 L / T	OK 4 L / T	OK 6 L / T	OK 6 L S	OK 6 L S N	OK 8 L S	OK 8 P	OK 12 S	OK 12 P	OK 24 P
Empfohlene Traktorleistung	PS	50 – 60	60 – 70	60 – 70	60 – 70	60 – 70	60 – 70	65 – 80		110 – 130		160 - 240
Ausgegrabene Reihen	Stück	2	3	4	6	6	6	8	8	12	12	24
Transportbreite	m	2,78	3,14	3,0	4,60	2,80	2,80	3,60	2,50	3,90	3,00	2,95
Transporthöhe	m	1,22	2,58	1,10	1,20	2,50	2,60	2,50	2,0	3,90	2,10	4,10
Transportlänge	m	1,82	2,66	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	8,60	1,80	10,50	10,50
Arbeitsorgane	Scharen Anzahl	Stück	18	12	13	19	19	25	25	37	37	73
	Anzahl der Arbeitssektionen	Stück	6	4	5	7	7	9	9	13	13	25
	Reihenabstand		140	140	60 – 70	60 – 70	70	70	75	70	70	56 (22')
Arbeitsgeschwindigkeit	km / h							5 - 10				
Arbeitstiefe	cm							4 - 10				
Reifengröße, Stützräder		-	5,00-12" 4PR	16 x 6,50 / 8" 10PR				10,0 / 75 x 65 5,00-12" 4PR	16 x 6,50 / 8" 10PR	10,5 / 75 x 65		
Ankopplung am Traktor		Dreipunktsystem Kat. II / Kat. III										
Gewicht der Maschine	t	0,315	0,870	0,38	0,7	0,9	1,1	1,0	1,8	1,98	2,7	3,7
Options												
Mit Düngestreuer		ja	ja	ja	keine	keine	keine	ja	keine	ja	keine	keine
Ein System zum Aufbringen von Flüssigdünger (ohne eine Vorrichtung zum Aufbringen)		keine	keine	ja	ja	ja	ja	keine	ja	ja	ja	ja
Besonderer Zweck		Lavendel					Allgemeine Anwendung					



OK 6LS Faltbar



OK L6 T mit PVC Bunker für Dünger



OK für Lavendel

OK 4L



OK L6