

WASSERTANK,

Baureihe **CV**

RUSALKA

Maschinentyp:

Wassertransportanhänger.

Anwendbarkeit:

Tank für Brauchwassertransport.

Arbeitsorgane:

- autonome Diesel oder Benzinpumpe oder mit Hydromotor;
- hinten angeordnetes Bewässerungssystem;
- Füllstandsanzeige.

Sicherung:

Das Bremssystem wird automatisch betätigt, im Falle einer Notabschaltung auf dem Trichter vom Traktor.

Bearbeitungsgänge:

Wassertransport zum Abfüllen der Pflanzenschutzmaschine, zur Bewässerung und Brandbekämpfung.

| Technische Charakteristik | | CV 7000 / 7000 XN* | CV 10000 | CV 12000 | CV 16000 | CV 20000 / 20000 XN* |
|---------------------------------------|----------------|--|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Empfohlene Traktorleistung | PS | 100 | 150 | 150 | 180 | 200 |
| Tankvolumen | m ³ | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| Eigenes Gewicht | t | 2,9 | 3,8 | 4,84 | 5,5 | 6,040 |
| Außen Abmessungen | Länge | mm | 6 148 | 6 850 | 6 850 | 8 160 |
| | Breite | mm | 2 300 | 2 260 | 2 345 | 2 900 |
| | Höhe | mm | 2 705 | 2 780 | 3 123 | 3 694 |
| Maximale Transportgeschwindigkeit | km / h | | | 40 | | |
| Reifengröße | | | 500 / 60 - 22,5" 16 PR TL | | | 710 / 50 - 26,5" TL |
| Füllstandsanzeige | | | | ja | | |
| Innendurchmesser der Diechisel | mm | | | Ø 40 | | |
| Gesamtgewicht | t | 9,9 | 13,8 | 16,84 | 21,5 | 26,040 |
| Optionen | | | | | | |
| Mit Dieselpumpe / Mit Benzinpumpe *** | Modell | PTD 306 mit Motor SUBARU DY 27 - Japan / KPS – 1100 mit Motor SUBARU DY 27 - Japan | | | | |
| Polypropylenpumpe mit Hydromotor ** | Modell | BANJO – 3" USA ; AGROTOP / 1173300 PHY | | | | |

* Ballon aus Edelstahl (INOX); ** beim Transport von flüssigem Dünger UAN; *** Die Marke der Pumpen richtet sich nach den auf dem Markt erhältlichen.

